GUIA GRÁTIS · INDOMITUS.IA

Acabou o limite do Claude? Continue trabalhando de graça.

O passo a passo pra instalar o **FreeLLMAPI**, um projeto de código aberto do GitHub que junta os planos grátis de dezenas de provedores de IA num endereço só. Quando o limite acaba, você troca pra ele e segue o trabalho.

1.313
modelos grátis (endpoints)

87
provedores de IA

MIT
código aberto, sem mensalidade

Números do próprio repositório: github.com/tashfeenahmed/freellmapi (consultado em 26/11/2026).

ANTES DE COMEÇAR

O que ele faz (e o que não faz)

- ✓ Reúne os planos gratuitos de vários provedores (você cria as chaves grátis em cada um) e entrega tudo num endereço único, compatível com a API da OpenAI.

- ✓ Se um provedor bater o limite, ele pula pro próximo sozinho (a "Fallback Chain").

- ✓ Funciona com o Claude Code, com o Cursor e com qualquer app que aceite "endereço compatível com OpenAI".

Importante: ele **não** te dá o Claude de graça. Quando você liga o Claude Code nele, quem responde são outros modelos gratuitos (abertos). O próprio projeto avisa que não inclui os modelos de ponta. Serve pra continuar trabalhando, não pra substituir o Claude em tudo.

Você vai precisar de: um computador (Mac, Windows ou Linux) com o **Docker** instalado (docker.com, gratuito).

PASSO 1 E 2

Instalar e abrir o painel

1. Abra o Terminal e cole o instalador oficial:

```
curl -fsSL https://freellmapi.co/install.sh | bash
```

2. Quando terminar, abra no navegador:

```
http://localhost:3001
```

É o painel do FreeLLMAPI, rodando só no seu computador.

Prefere sem Docker? Quem tem Node 20+ pode rodar do código: `npm install && npm run dev` dentro da pasta do projeto.

PASSO 3 E 4

Colocar as chaves grátis e ligar no Claude Code

3 No painel, vá em **Keys** e adicione as chaves gratuitas dos provedores que quiser (cada provedor tem um link pra criar a sua). Depois, em **Fallback Chain**, coloque os seus favoritos no topo. No cabeçalho de Keys, copie a sua **chave única** (começa com `freellmapi-`).

4 Pra ligar no Claude Code, rode (troque pela sua chave):

```
npx freellmapi setup-claude --url http://localhost:3001 --api-key SU
A-CHAVE-freellmapi
```

Em outros apps (Cursor, scripts etc.), use:

```
Endereço (base URL): http://localhost:3001/v1
Chave: SUA-CHAVE-freellmapi
Modelo: auto
```

"auto" escolhe sozinho. Também existem "auto:fast" (mais rápido) e "auto:smart" (mais caprichado).

CHECKLIST

Pronto. Confere aqui:

- □ Docker instalado
- □ Instalador rodado e painel aberto em localhost:3001
- □ Pelo menos 2 chaves grátis adicionadas em Keys
- □ Fallback Chain ordenada
- □ Claude Code (ou o seu app) apontado pro FreeLLMAPI

Dica: deixe o Claude pros trabalhos que precisam dele e use o FreeLLMAPI pras tarefas simples (resumir, renomear, rascunhar). Assim o seu limite rende muito mais.

Toda semana eu testo uma ferramenta, prompt ou repositório de IA e mostro só o que funciona. **Segue a @indomitus.ia.**

O FreeLLMAPI é um projeto independente (github.com/tashfeenahmed/freellmapi), sem relação com a indomitus.ia nem com a Anthropic. Confira os termos de cada provedor antes de usar.